

Principali caratteristiche e prestazioni



3C



3S



4B

GESTIONE BANCONOTE

Capacità Unità di riciclo	1 unità, 40 banconote fino a 3 tagli configurabili	1 unità, 80 banconote totali, tagli variabili (ideale 3 tagli)	4 unità, 30 banconote per ciascuna
Accettazione a riciclo	4,5 - 7,6 sec tempo medio	2.8 – 4.3 sec valore medio	2 – 2.5 secondi
Erogazione	5,4 – 7,8 sec valore medio	3.2 – 4.8 sec valore medio	1.5 – 2 secondi
Capacità cassa "BTA"	300 banconote	500 banconote	400 banconote

GESTIONE MONETE

Capacità	Fino a 1400 monete da 0.5 euro cent a 2 euro	
Accettazione	3 monete al secondo	8 monete al secondo
Erogazione	12 monete al secondo	
Modalità di inserimento	Accettazione a moneta singola - carico fondocassa a manciata o singola	Singola o manciata

DOTAZIONI DI SERIE

	Router 4G		
	Sensore di movimento - Relé per nebbiogeno/altri allarmi		
–	Batteria tampone		
Schermo touch 5"	Schermo touch 7"		

OPTIONALS

	Terminale POS Ingenico 2000/5000 per gestire tutti i tipi di transazioni Sistema per fissaggio a banco		
–	Stampante termica integrata (non fiscale)		

ESEMPI PRATICI DI INSTALLAZIONE

negozi di abbigliamento, bar degli alberghi, saloni per parrucchieri, centri estetici (transazioni medie al giorno 30/50)	bar, caffetterie, gelaterie, negozi di generi alimentari, (transazioni medie al giorno fino a circa 150)	bar, caffetterie, gelaterie, pizzerie, ristoranti, stazioni di servizio, mini market, panetterie e GDO (transazioni medie al giorno: > 150)
---	--	---