

Auf die Größe kommt es nicht an!



pagAmico
3C

DIE KOMPAKTE UND KOSTENGÜNSTIGE AUTOMATISCHE KASSE

- ✓ Wechselgeldausgabe mit drei Banknotenstückelungen
- ✓ Optionale VESA-Halterung für Panel-PCs
- ✓ Integriertes POS-Terminal

Neu!

payprint
tech solutions



www.pagamico.it



Payprint setzt auf Einfachheit und präsentiert **pagAmico 3C**, die neue automatische **COMPACT-Kasse**, ausgestattet mit einer optionalen Standard-VESA-Halterung, kompatibel mit Panel-PCs (Android oder Windows) und Kassensoftware. Die ideale Lösung zur Verwaltung aller Einnahmen am Point of Sale bei geringem Bargeldaufkommen.

Platzsparende Abmessungen – und das auch beim Preis!



Die Standard-VESA-Halterung ist sicher und einfach zu installieren und ermöglicht die Befestigung gängiger POS-PCs auf der Rückseite



Hergestellt in Italien von:
PAYPRINT s.r.l.
Via Monti, 115 - 41123 Modena
Tel. +39 059 826627
www.payprint.it - www.pagamico.it
retail@payprint.it

EIGENSCHAFTEN UND LEISTUNGEN

BILDSCHIRM

Interaktives 5"-Display

BANKNOTENVERWALTUNG

Frontseitig entnehmbare BTA-Banknotenkassette. Akzeptiert alle Banknotenstückelungen. Einfache Zuführung und hohe Annahmequote.

- **Recycler:** Ausgabe von bis zu drei verschiedenen Stückelungen, Gesamtkapazität 40 Banknoten.
- **Banknotenkassette für große Stückelungen (BTA):** Kapazität 300 Banknoten.

MÜNZVERWALTUNG

Ungefähre Kapazität von 1.200 Münzen, Nennwerte von 0,05 € bis 2 €

Geschwindigkeit

- Annahme: Einzelmünzeinwurf – 3 Münzen/Sek.
- Ausgabe: 12 Münzen/Sek.

Zahlungsabschluss zum Host < 2 Sek.

POS

Zahlungen mit Kredit- und Debitkarten. Akzeptiert alle Karten – kontaktlos oder mit Chip und PIN. Zusätzlich kompatibel mit verschiedenen Zahlungs-Apps.

BANKNOTENBEFÜLLUNG

Externe Befüllung. Öffnen der Kasse nicht erforderlich.

ZUGANGSKONTROLLE

Verriegelung mit Schlüssel und Passwort für den Zugriff auf die Einstellungen.

KONNEKTIVITÄT

ETH, Wi-Fi

REMOTE-VERBINDUNG, BUCHHALTUNG, SICHERHEIT

Abfragen, Updates, Datenverwaltung, Zugriffe und Alarmer rund um die Uhr (24/7).

BESCHLEUNIGUNGSSENSOR (NEIGUNGSSENSOR)

Zur Erkennung von Einbruchs- oder Entfernungsversuchen. Alarm bei Türöffnung.

ZERTIFIZIERUNGEN

CE-Kennzeichnung; HACCP

BETRIEBSSYSTEM

Android-Protokoll

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

372 × 316 × H 462 mm; 20 kg